



24.08.2015
Лист 1/1

Информационное письмо

Настоящим информируем Вас об обновлении номенклатуры выключателей дифференциального тока серии F200 типа В. Данные ВДТ гарантируют срабатывание при обнаружении переменного синусоидального тока утечки, пульсирующего постоянного тока, а также сглаженного постоянного тока утечки на землю.

Особенности:



- Номинальный ток : 16-80А
- Количество полюсов : 2Р, 4Р
- Ном. дифф. ток : 30 - 500 мА
- Номинальное напряжение U_n : 230/400В
- Срабатывание по типу В и F



- Устойчивость к ложному срабатыванию (имп. токи: 8/20 мкс, 3000 А)
- Двойные цилиндрические клеммы (25мм²/ 10 мм²) для раздельного монтажа проводников или использования шинной разводки
- Индикатор тока утечки
- Соответствие ГОСТ IEC 62423-2013

Возможные применения:

1. Системы с частотными преобразователями
2. Медицинские электроустановки групп 1 и 2
3. Системы обеспечения бесперебойного питания
4. Фотоэлектрические системы

За более подробной технической информацией обращайтесь к менеджерам по группе изделий:

- Зотовой Наталье +7 (495) 777 222 0 (доб.2404) natalia.zotova@ru.abb.com
- Дмитрию Фомину +7 (495) 777 222 0 (доб.2465) dmitry.fomin@ru.abb.com

ООО АББ, подразделение
Низковольтное оборудование
117997, Москва,
Обручева 30/1, стр.2
+ 7 (495) 777 22 20
+ 7 (495) 777 22 21
www.abb.ru/lowvoltage

Power and productivity
for a better world™

